

CERCLE
PREMIUM
LIEBHERR

Congélateur Intégrable NoFrost Premium



IGN 2756

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce congélateur armoire intégrable NoFrost propose un volume utile de 151 L, 6 tiroirs pour une autonomie de 16h avec une régulation électronique, niche de 140cm.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit




NoFrost

Congélateur NoFrost - fini le givre ! Un ventilateur très puissant insuffle de l'air froid dans chaque tiroir. L'humidité est évacuée vers l'extérieur, ce qui empêche la formation de givre sur les parois de l'appareil comme sur les aliments : ils ne collent plus entre eux et vous pouvez enfin dire adieu à la corvée de dégivrage !



VarioSpace

Le système VarioSpace permet de créer plus de place pour les aliments volumineux. Cette technique vous propose une modularité exceptionnelle : tous les tiroirs et tablettes peuvent se retirer permettant ainsi de congeler de très grands volumes (gibiers, pièce montée...). De plus, l'absence d'évaporateur vous assure un entretien et un dégivrage facile.



Consommation A++

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A++ permet d'économiser environ 40% d'énergie par rapport à la classe A.



Charnières autoporteuses

La porte du meuble est fixée directement sur la porte de l'appareil, à l'aide de charnières autoporteuses. A l'ouverture, les deux portes forment un seul ensemble, offrant ainsi une excellente tenue dans le temps. Ce système permet un ajustement simple et précis des portes avec les meubles de cuisine.



SoftSystem Intégrable

Ce système de fermeture intégré à la porte est un amortisseur par fluide qui amortit ou entraîne la fermeture de la porte y compris lorsque celle-ci est pleine. Ce système garantit une fermeture automatique parfaite et en douceur dès que l'angle atteint environ 45°. Il assure une grande sécurité et un grand confort d'utilisation.



Affichage digital sensitif

Un bref coup d'oeil sur l'écran LCD vous permet de voir la température au degré près. Un simple effleurement des touches vous permet d'accéder à toutes les fonctionnalités et informations nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil.



Cercle Premium

Ce modèle fait partie de la sélection Premium : une sélection de produits haut de gamme possédant de nombreux équipements, des technologies de froid exclusives et une finition particulièrement raffinée. L'achat d'un modèle de la sélection Premium donne droit à de nombreux avantages en s'inscrivant en tant que Client Premium.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Données techniques

Performances

Classe énergétique	A++
Consommation en kWh annuelle/24h	207/0,567
Classe climatique	SN-T
Niveau sonore (dB)	37

Volumes

Vol. utile congélateur (L)	151
----------------------------	-----

Commandes

Régulation de la température	Electronique digital touch
------------------------------	----------------------------

Réfrigérateur

Tiroirs montés sur rails télescopiques	Oui
--	-----

Congélateur

Autonomie (h)	16
Pouvoir de congélation (kg/24h)	14
Nb d'étoiles	4
Type de froid congélateur	NoFrost
Nb de tiroirs congélateur	6
Eclairage congélateur	LED
Fonction SuperFrost	SuperFrost automatique
Variospace	Oui
Nb de tablettes congélateur	5
Matériau tablettes congélateur	Verre

Sécurités

Alarme Porte ouverte congélateur	Sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore

Equipement

Type d'installation	Autoporteuses
SoftSystem	Oui

Dimensions et données logistiques

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
Hauteur emballé (mm)	1454
EAN-Code	4016803164944
Largeur emballé (mm)	572
Dimensions HxLxP (cm)	139,7-141,3x56-57xmin.55
Hauteur (cm)	140
Profondeur emballé (mm)	622
Poids brut (kg)	65,4
Poids net (kg)	62,2
Tension / Puissance	220-240V/ 1,3A
Origine	Allemagne