


XZ1 127


RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO



Powered by
Kawasaki



DOUBLE TRANSMISSION
HYDROSTATIQUE



CARTER FLOTTANT



EMBRAYAGE ÉLECTRO
MAGNÉTIQUE DES LAMES



MANETTES CONFORT



LARGE ESPACE POUR
LES JAMBES

Moteur	Kawasaki OHV
Type et cylindrée	Bicylindre, 726 cm ³
Transmission	Double hydrostatique
Bac (capacité) (l)	En option (200 l)
Nbre de hauteurs de coupe	8
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	127 cm / 38-100 mm
Options de coupe	3 en 1 option
Buse de lavage / Kit mulching	Inclus / inclus
Poids net (kg)	253

ENDURO SERIES™

XZ1 127

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

ENDURO SERIES

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR

XZ1 127

Type de moteur	Kawasaki OHV
Cylindrée (cm ³)	726
Puissance (kW / min ⁻¹)	12,0 / 2.400
Cylindres	Bicylindre
Réservoir (capacité) (l)	11,4
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

TRANSMISSION

Transmission	Double Hydrostatique
--------------	----------------------

SYSTEME D'ÉJECTION

Bac	200 l en option (19A70043100)
Déflecteur	Inclus

ROUES

Taille des roues (avant/arrière)	13" x 5" / 18" x 9,5"
Rayon de braquage (cm)	Zero

SYSTÈME DE COUPE

Surface tondue en m ² /h	> 4.500
Largeur de coupe (cm)	127
Hauteur de coupe (min-max)	38 - 100 mm
Options de coupe	3 en 1 Option
Engagement des lames	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	8
Buse de lavage/ kit mulching	Inclus / inclus

DONNÉES

LpA / LwA / LwAg (dB)	93 / 103 / 105
Valeur de vibration corps / (facteur K)	1 / 0,5 m/s ²
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	5 / 1,5 m/s ²
Dimensions (L / l / H) (cm)	203 / 150 / 92
Poids net (kg)	253

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

TOURNE SUR PLACE
LONGEVITÉ