AGC

Gouttières fabriquées en continu, sur mesure, sur le lieu de pose
en ALUMINIUM LAQUÉ, ZINC, CUIVRE

Tous habillages : bandeau, rive, sous toiture, ...
Boîte à eau : acier galva, ALU, INOX - Toutes dimensions et couleurs
Descentes : Acier prélaqué du diamètre 80 à 250 mm - Toutes couleurs



ALU GOUTTIÈRE COULEUR Eurl - Bureau : 8, route d'Allogny 18500 ALLOUIS - Internet : www.agc-gouttieres.fr
Tél. 02 48 57 03 38 - Portable 06 74 99 81 76 - Fax 02 48 69 08 57

LA GOUTTIÈRE EN ALUMINIUM SANS SOUDURE

A la différence de la gouttière traditionnelle, la gouttière en aluminium laqué est fabriquée à la mesure sur le lieu de pose, sans soudure jusqu'à 25 mètres de long.

Pour ce travail, une machine transportable, de dimension réduite, profile en quelques minutes la gouttière en aluminium.

Étanche

Grâce à son système de fabrication sur mesure, sans joint, ni soudure et son assemblage parfait avec tous ses accessoires (descente, coude, angle, fond, etc...), elle rend impossible l'existence de fuites.

Économique

La simplicité et la rapidité de son installation permet d'obtenir un prix compétitif au prix des gouttières traditionnelles et un meilleur rapport qualité/prix.

Esthétique

Par le choix des couleurs disponibles, joint à la forme corniche qui la singularise et ses fixations cachées, la gouttière aluminium s'adapte à tous les types de constructions et se confond avec son environnement.

Inaltérable

Sa laque polyester garantit l'immunité contre les agents atmosphériques et fait d'elle un produit sans aucun type d'entretien.

Dimensions

Dep Acier prélaqué de 125-160-200-250
Boîte à eau Acier laqué toutes dimensions







RAPPEL :

G300+60/80
= 60 m² par Dep

G300+70/110
= 80 m² par Dep

G380+70/110
= 100 m² par Dep

m² = surface de toiture en plan









Couleurs

le nuancier ci-dessous ne donne qu'un aperçu de la teinte

Informations techniques

Aluminium prélaqué de première qualité.
Composition chimique et caractéristiques mécaniques conformes aux normes CEE.

L'Aluminium

France (AFNOR) : ENAW-3003/ENAW-3105 - **Allemagne (DIN):** AlMn3003 - **Etats-Unis (ANSI):** 3105-H14

Poids spécifiques : 2,73 kg/mm³

Charge de rupture : Minimum 190N/mm²
Élasticité : Minimum 180N/mm²

Dilatation : Approximativement 7%
Épaisseur sans peinture : 0,68+/-0,02mm

Développé : 300 et 381 mm (autres sur demande)

La Laque

Traitement : nettoyage avec PARC 338, Chromatation avec Bondérite 1300

Laquage : recto et verso ➔ laque polyester, épaisseur 20 µm +/- 2µm.

Dureté crayon : H (ECCA T4)

Essai au pliage : pas d'écaillage jusqu'à test adhésif T1. Absence de fissures jusqu'à T supérieur à 1,5 (ECCA T7)

Résistance à la corrosion : brouillard salin (ECCA T8). 1008 heures sans cloques en surface.

Détails d'installations

POSE SUR BANDEAU BOIS



POSE SUR BARDAGE INDUSTRIEL



POSE SUR CROCHET TUILE / BAC ou FIBRO



POSE SUR CROCHET NEIGE



HABILLAGE DE PLANCHE DE RIVE



POSE SUR CORNICHE



HABILLAGE EN LAMBREQUIN (PROFIL)



HABILLAGE SOUS TOITURE (RÉNOVATION)

fabrication sur mesure
sous face lisse ou profilée



MEDIACOPY Vierzon 02 48 71 81 39